

Bildungsregel Temperaturzeitreihe(n) - a.) Allokationstemperatur und b.) Kundenwerttemperatur

Netzbetreiber:
Netzgebiet:
Marktpartner-ID:
gültig ab:

Gasversorgung Biedenkopf GmbH
NetConnect Germany H-Gas
987003800003
01.10.2015

Anzahl der Temperaturgebiete des Netzgebietes:
Nummer des Temperaturgebietes:
Name des Temperaturgebietes:

1
1

Temperaturgebiet Gießen

Temperaturversatz (der Knickpunkt Temperatur)		
	Tag: Monat:	ΔT_{kp}
Heizperiode Kerzeit Winter	Beginn: 15. Oktober	+0,00 °C
Sommer-/Übergangsperiode	Beginn: 1. März	+0,00 °C

anderer Wetter-Dienstleister (falls verwendet):
Meteodata

a.) für Allokationstemperatur (auch für Misch-Allokationstemperatur [virt. Wetter-Station])

Anzahl Stationen für Misch-Allokationstemperatur:

1

Temperaturstationen	Sn	Station S 1	Station S 2	Station S 3	Station S 4	Station S 5	Station S 6	Station S 7	Station S 8	Station S 9	Station S 10	Art des Feldes
Gewichtungsfaktoren (Station)	g(Sn)	1,0000										
Gewichte (Station) G(Sn)	1,000	1,0000										Num. Wert
Wetter-DL	MeteoGroup											Auswahlfeld
Name der Station	Gießen											Textfeld
Stations-Nr.	105320											Code
Klima-Zeitreihe	Temp. (2m)											Auswahlfeld

Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung:

4

Temp.-ZR Reihenbildung	Tn	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Art des Feldes
Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR)	g(Tn)	0,5333	0,2667	0,1333	0,0667							
Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn)	1,8750	1,0000	0,5000	0,2500	0,1250							Num. Wert
Temperaturzeitraum	[d]	D	D-1	D-2	D-3							Auswahlfeld
Tagess-Bezug [Gastag/Kalendertag]	[G/T/KT]	Gastag	Gastag	Gastag	Gastag							Auswahlfeld
Zeitzone für Tagess-Bezug	[UCT/CET]	CET/CEST	CET/CEST	CET/CEST	CET/CEST							Auswahlfeld
Art der Zeitreihe	[IST/Prog]	Temp.-Prog.	Temp.-Prog.	Temp.-IST	Temp.-IST							Auswahlfeld

Erläuterung:
für Betrachtungstag D

$$\begin{aligned} T(\text{Allokation}) &= T(\text{gew. Stations-Temp.}) + \Delta T_{kp} \\ T(\text{gew. Stations-Temp.}) &= [T_1 \cdot g(S1) + T_2 \cdot g(S2) + T_3 \cdot g(S3) + \dots + T_{10} \cdot g(S10)] \\ \text{Summe}(g(S1 \dots S10)) &= [g(S1) + g(S2) + g(S3) + \dots + g(S10)] = 1,000 \\ TS(gew.Temp) &= [T_1 \cdot g(T1) + T_2 \cdot g(T2) + T_3 \cdot g(T3) + \dots + T_{10} \cdot g(T10)] \\ \text{Summe}(g(T1 \dots T10)) &= [g(T1) + g(T2) + g(T3) + \dots + g(T10)] = 1,000 \end{aligned}$$

Beispiel für Gewichte **G(Tn)**:

Eintages-Temp. (Vorhersagetemp.)

G(Tn)	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
G(Tn)	1,0000	0,5000	0,2500	0,1250	0,0000	...

Geom.-Reihe (gem. LF-SLP)

$$T = \frac{T_1 + 0,5 \cdot T_{1-1} + 0,25 \cdot T_{1-2} + 0,125 \cdot T_{1-3}}{1 + 0,5 + 0,25 + 0,125}$$

mit:
 $T_1 = \text{Temperatur für Betrachtungstag (D)}$
 $T_{1-1} = \text{Temperatur des Vortages (D-1)}$
 $T_{1-2} = \text{Temperatur des Vor-Vortages (D-2)}$
 $T_{1-3} = \text{Temperatur des Vor-Vor-Vortages (D-3)}$

b.) für Kundenwerttemperatur (auch für Misch-Kundenwerttemperatur [virt. Wetter-Station])

Anzahl Station für Misch-Kundenwerttemperatur:

1

Temperaturstationen	Sn	Station S 1	Station S 2	Station S 3	Station S 4	Station S 5	Station S 6	Station S 7	Station S 8	Station S 9	Station S 10	Art des Feldes
Gewichtungsfaktoren (Station)	g(Sn)	1,0000										
Gewichte (Station) G(Sn)	1,000	1,0000										Num. Wert
Wetter-DL	MeteoGroup											Auswahlfeld
Name der Station	Gießen											Textfeld
Stations-Nr.	105320											Code
Klima-Zeitreihe	Temp. (2m)											Auswahlfeld

Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung:

4

Temp.-ZR Reihenbildung	Tn	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Art des Feldes
Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR)	g(Tn)	0,5333	0,2667	0,1333	0,0667							
Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn)	1,875	1,0000	0,5000	0,2500	0,1250							Num. Wert
Temperaturzeitraum	[d]	D	D-1	D-2	D-3							Auswahlfeld
Tagess-Bezug [Gastag/Kalendertag]	[G/T/KT]	Gastag	Gastag	Gastag	Gastag							Auswahlfeld
Zeitzone für Tagess-Bezug	[UCT/CET]	CET/CEST	CET/CEST	CET/CEST	CET/CEST							Auswahlfeld
Art der Zeitreihe	[IST/Prog]	Temp.-Prog.	Temp.-Prog.	Temp.-IST	Temp.-IST							Auswahlfeld

Berechnung analog Allokationstemperatur (siehe Erläuterung)